




ADA916D

ДАВ 1P+N 6kA B-16A 30mA A

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	1P+N
Кількість захищених полюсів	1
Крива	B

Електричний струм

Номинальний струм	16 A
Номинальний залишковий експлуатаційний струм $I_{\Delta n}$	30 mA
Номинальний струм за -25°C	18,50 A
Номинальний струм за -20°C	18,30 A
Номинальний струм за -15°C	18,10 A
Номинальний струм за -10°C	17,90 A
Номинальний струм за -5°C	17,70 A
Номинальний струм за 0°C	17,40 A
Номинальний струм за 5°C	17,20 A
Номинальний струм за 10°C	17 A
Номинальний струм за 15°C	16,70 A
Номинальний струм за 20°C	16,50 A
Номинальний струм за 25°C	16,20 A
Номинальний струм за 30°C	16 A
Номинальний струм за 35°C	15,80 A
Номинальний струм за 40°C	15,60 A
Номинальний струм за 45°C	15,40 A
Номинальний струм за 50°C	15,20 A
Номинальний струм за 55°C	15 A
Номинальний струм за 60°C	14,80 A
Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч	1
Мін./макс. порогове значення теплової операції AC	1,13 - 1,45 A

Безпека

Тип диференційного захисту	A
Клас захисту від проникнення (IP)	IP2X

Основні електричні характеристики

Номинальна здатність до розмикання короткого замикання I_{cp} AC згідно з IEC 60898-1	6 kA
---	------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U_i	500 V
-----------------------------------	-------

Електричний струм

Номинальна здатність до розриву в робочих умовах I_{cs} AC відповідно до IEC 60898-1	6 kA
--	------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4000 V
Макс. робоча напруга	240 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	240 - 240 V
Категорія перенапруги згідно з IEC 60947-1	3
Тип напруги живлення	Змінний струм

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	5,20 W
--	--------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Умови використання

Макс. висота	2000 m
--------------	--------

Установлення, монтаж

Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала	2,10 - 2,10 Nm
Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала	2,10 - 2,10 Nm

Умови використання

Клас обмеження енергії I ² t	3
---	---

Витривалість

Електрична тривкість кількість циклів	2000
Кількість механічних процесів	2000

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 16 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1 - 25 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 16 mm ²
Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників	1 - 25 mm ²

Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Установлення, монтаж

Тип нижньої клеми для модульних пристроїв	biconnect
---	-----------

Розміри

Висота	93 mm
Ширина	35 mm
Глибина	68 mm

Умови використання

Робоча температура	-25 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-25 - 70 °C

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1 - 16 mm ²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1 - 25 mm ²

Сумісність

Підходить для рейки DIN	Так
-------------------------	-----

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Захист від вологості повітря	Для будь-якого клімату

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----