



EVXX_SIZE3_3P

Контактор корпусний 3P, 230В-АС, 40А АС-3

Технічні характеристики

Архітектура

Тип полюса	3P
------------	----

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	12 - 690 V
Командна напруга АС	230 - 230 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	8000 V
Тип напруги живлення кола керування	Змінний струм
Номінальна напруга ізоляції U_i	690 V

Електричний струм

Номінальний струм I_e до 110 В DC1 IEC 60947-4	50 A
Номінальний струм I_e до 220 В DC1 IEC 60947-4	45 A
Номінальний експлуатаційний струм I_e до 3P 220–230 В АС1 згідно з IEC 60947-4	60 A
Номінальний експлуатаційний струм I_e до 3P 220–230 В АС3 згідно з IEC 60947-4	40 A
Номінальний експлуатаційний струм I_e до 3P 220–230 В АС4 згідно з IEC 60947-4	18 A
Допустимий номінальний струм для АС3	40 A
Номінальний експлуатаційний струм I_e до 3P 380–400 В АС АС1 згідно з IEC 60947-4	60 A
Номінальний експлуатаційний струм I_e до 3P 380–400 В АС АС3 згідно з IEC 60947-4	40 A
Номінальний експлуатаційний струм I_e до 3P 380–400 В АС АС4 згідно з IEC 60947-4	18 A

Розміри

Довжина смуги основного кола	14 mm
Глибина	147 mm

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	10,70 W
Втрати потужності на котушці	4,10 W
Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В АС АС1 згідно з IEC 60947-4	22 kW
Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В АС АС4 згідно з IEC 60947-4	5 kW
Споживання електроенергії	16 VA
Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В АС АС1 згідно з IEC 60947-4	39 kW
Пускова потужність, що поглинається	149 VA
Номінальна робоча потужність для 3P за 220–230 В АС АС3 згідно з IEC 60947-4	12,50 kW
Номінальна робоча потужність для 3P за 380–400 В АС АС4 згідно з IEC 60947-4	9 kW

Установлення, монтаж

Номінальний крутний момент для кола керування та допоміжних контактів	1,20 - 1,20 Nm
Номінальний крутний момент основного кола	3,30 - 3,30 Nm

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клема
Тип роз'єму для керування та допоміжного контакту	Гвинтова клема

Під'єднання

Тип контактів	3NO
Довжина смуги кабелю керування та допоміжного з'єднувального кабелю	10 mm

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	0
Кількість контактів NO	3
Кількість контактів NC	0

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 60 °C
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Температура зберігання / транспортування	-40 - 80 °C

Під'єднання

Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	2,50 - 50 mm ²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	0,75 - 4 mm ²

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так

Зображення та малюнки

