



MBN206

### Автоматичний вимикач 2P 6kA B-6A 2M

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Номінальний струм                                                                             | 6 A   |
| Номінальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2 | 10 kA |
| Номінальний струм за -15°C                                                                    | 7,5 A |
| Номінальний струм за -10°C                                                                    | 7,4 A |
| Номінальний струм за -5°C                                                                     | 7,2 A |
| Номінальний струм за 0°C                                                                      | 7,1 A |
| Номінальний струм за 5°C                                                                      | 6,9 A |
| Номінальний струм за 10°C                                                                     | 6,7 A |
| Номінальний струм за 15°C                                                                     | 6,6 A |
| Номінальний струм за 20°C                                                                     | 6,4 A |
| Номінальний струм за 25°C                                                                     | 6,2 A |
| Номінальний струм за 30°C                                                                     | 6 A   |
| Номінальний струм за 35°C                                                                     | 5,8 A |
| Номінальний струм за 40°C                                                                     | 5,6 A |
| Номінальний струм за 45°C                                                                     | 5,4 A |
| Номінальний струм за 50°C                                                                     | 5,2 A |
| Номінальний струм за 55°C                                                                     | 5 A   |
| Номінальний струм за 60°C                                                                     | 4,7 A |
| Номінальний струм за 65°C                                                                     | 4,5 A |
| Номінальний струм за 70°C                                                                     | 4,2 A |

##### Архітектура

|            |    |
|------------|----|
| Тип полюса | 2P |
| Крива      | B  |

##### Емність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 2 |
|-------------------|---|

##### Основні електричні характеристики

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Номінальна здатність до розмикання короткого замикання Icp AC згідно з IEC 60898-1 | 6 kA |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|

##### Установлення, монтаж

|                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Номінальний крутний момент для затягування верхнього термінала | 2,80 - 2,80 Nm |
| Номінальний крутний момент для затягування нижнього термінала  | 2,80 - 2,80 Nm |

##### Напруга

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму     | 400 - 400 V   |
| Тип напруги живлення                          | Змінний струм |
| Номінальна напруга ізоляції Ui                | 500 V         |
| Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp | 4000 V        |

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Під'єднання

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників        | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників                 | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Переріз вводу зі гвинтовим з'єднанням для масивних провідників                | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз гнучкого провідника                                        | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Поперечний переріз жорсткого провідника                                       | 1 - 35 mm <sup>2</sup> |

##### Установлення, монтаж

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Номінальний момент затягування           | 2,80 - 2,80 Nm |
| Тип нижньої клем для модульних пристроїв | biconnect      |

#### Установлення, монтаж

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Тип верхньої клеми для модульних пристроїв | Гвинтова клема |
| Можливе положення монтажу на 360°          | Так            |

#### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

#### Умови використання

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2 | 2                      |
| Клас обмеження енергії I <sup>2</sup> t                   | 3                      |
| Захист від вологості повітря                              | Для будь-якого клімату |
| Робоча температура                                        | -25 - 70 °C            |

#### Потужність

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом | 2,50 W |
|--------------------------------------------------------|--------|

#### Підключення

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| Вирівнювання верхнього з'єднання для модульних пристроїв | Вирівняна клема |
| Вирівнювання нижнього з'єднання для модульних пристроїв  | Вирівняна клема |
| Тип з'єднання                                            | Гвинтова клема  |

#### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 83 mm |
| Ширина  | 35 mm |
| Глибина | 70 mm |

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|

#### Зображення та малюнки

