



SPA001N

Вставний модуль N-PE Uc 350V Iimp 100kA Up 1.5kV

Технічні характеристики

Електричний струм

Максимальний розряд (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
--	--------

Конфігурація мережі

Тип мережі	TN TT
------------	----------

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
---------------	--------------------

Електричний струм

Імпульсний струм блискавки I _{imp} (10/350 мкс) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	100 kA
---	--------

Обладнання

З дистанційним сигнальним контактом	Hi
-------------------------------------	----

Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Напруга

Рівень захисту від напруги U _p згідно з IEC 61643-1	1,50 kV
Безперервна робоча напруга U _c згідно з IEC 61643-1	350 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	240 - 240 V

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Умови використання

Робоча температура	-40 - 80 °C
--------------------	-------------

Розміри

Висота	46,40 mm
Ширина	35,50 mm
Глибина	59,4 mm

Елементи керування та індикатори

Із сигнальною лампою	Так
----------------------	-----

Стандарти

Клас вимог IEC 61643	T1 T2
----------------------	----------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Нижня частина
-----------	---------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Конфігурація

З вбудованим запобіжником	Hi
---------------------------	----

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----