



SPA090N

### Вставний модуль 1P T1+T2 N-PE для SPA9xxx

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Максимальний розряд (I <sub>max</sub> ) L-N(PEN)/ N-PE | 50 kA |
|--------------------------------------------------------|-------|

##### Конфігурація мережі

|            |            |
|------------|------------|
| Тип мережі | TN-S<br>TT |
|------------|------------|

##### Підключення

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Тип з'єднання | Штекерне з'єднання |
|---------------|--------------------|

##### Обладнання

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| З дистанційним сигнальним контактом | Так |
|-------------------------------------|-----|

##### Емність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

##### Напруга

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Рівень захисту від напруги U <sub>p</sub> згідно з IEC 61643-1 | 1,70 kV     |
| Безперервна робоча напруга U <sub>c</sub> згідно з IEC 61643-1 | 264 V       |
| Номинальна робоча напруга змінного струму                      | 240 - 415 V |
| Рівень напруги U <sub>p</sub> L-N/PEN згідно з IEC 61643-11    | 1,2 kV      |

##### Архітектура

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість полюсів | 1 |
|-------------------|---|

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -40 - 80 °C |
|--------------------|-------------|

##### Розміри

|         |         |
|---------|---------|
| Висота  | 47,3 mm |
| Ширина  | 17,5 mm |
| Глибина | 67,3 mm |

##### Елементи керування та індикатори

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Із сигнальною лампою | Так |
|----------------------|-----|

##### Стандарти

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Клас вимог IEC 61643 | T1<br>T2 |
|----------------------|----------|

##### Установлення, монтаж

|           |               |
|-----------|---------------|
| Монтаж на | Нижня частина |
|-----------|---------------|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Безпека

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

##### Конфігурація

|                           |    |
|---------------------------|----|
| З вбудованим запобіжником | Hi |
|---------------------------|----|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |