



SPB013

### Вставний модуль 40kA 440V для розрядників T2 IT

#### Технічні характеристики

##### Емність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

##### Напруга

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму                        | 230 - 400 V   |
| Безперервна робоча напруга $U_c$ згідно з IEC 61643-1            | 440 V         |
| Рівень захисту від напруги $U_p$ згідно з IEC 61643-1            | 1,35 kV       |
| Рівень захисту від напруги $U_p$ L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11 | 1,50 kV       |
| Рівень напруги $U_p$ L-N/PEN згідно з IEC 61643-11               | 1350 V        |
| Тип напруги живлення                                             | Змінний струм |

##### Електричний струм

|                                                                                    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Номінальний розрядний струм $I_n$ 8-20 мкс L-N(PEN)/N-PE IEC 61643                 | 20 kA |
| Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник) | 125 A |
| Максимальний розряд ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE                                   | 40 kA |

##### Розміри

|         |         |
|---------|---------|
| Висота  | 52,4 mm |
| Ширина  | 17,5 mm |
| Глибина | 55,3 mm |

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -40 - 80 °C |
|--------------------|-------------|

##### Конфігурація мережі

|            |                |
|------------|----------------|
| Тип мережі | IT<br>TN<br>TT |
|------------|----------------|

##### Стандарти

|                      |    |
|----------------------|----|
| Клас вимог IEC 61643 | T2 |
|----------------------|----|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |