Технічні характеристики виробу
SPB415

SPB415

Розрядник (ПЗІП) T2 4P змінний 40kA TT/TNS з індикацією +дод.контакт

Технічні характеристики

Емність	
Кількість модулів	4
Напруга	
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
Безперервна робоча напруга Uc згідно з IEC 61643-1	275 V
Рівень захисту від напруги Up згідно з IEC 61643-1	1,35 kV
Рівень захисту від напруги Up L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11	1,60 kV
Рівень напруги Up L-N/PEN згідно з IEC 61643-11	1350 V
Електричний струм	
Номінальний розрядний струм In 8–20 мкс L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Пристрій захисту від перевантаження по струму, паралельне підключення (запобіжник)	125 A
Максимальний розряд (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
Розміри	
Висота	98,7 mm
Ширина	71 mm
Глибина	65,7 mm
Умови використання	
Робоча температура	-40 - 80 °C
Конфігурація мережі	
Тип мережі	TN-S TT
Обладнання	
З дистанційним сигнальним контактом	Так
Під'єднання	
Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників	1,5 -25 mm²
З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем	1,5 - 25 mm²
Сигнальний контакт поперечного перерізу	0,14 - 1,5 mm²
Стандарти	
Клас вимог IEC 61643	T2
Частота	
Частота	50 - 60 Hz
Установлення, монтаж	
Номінальний момент затягування	3 - 3 Nm
Sustainability	
Відповідність RoHS	Так