



SPV340

### Розрядник перенапруги T2 3P 40kA Фотоелектричний

#### Технічні характеристики

##### Емність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 3 |
|-------------------|---|

##### Напруга

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму                        | 1000 - 1000 V   |
| Безперервна робоча напруга $U_c$ згідно з IEC 61643-1            | 1170 V          |
| Рівень захисту від напруги $U_p$ згідно з IEC 61643-1            | 3,70 kV         |
| Рівень захисту від напруги $U_p$ L-PE/N-PE згідно з IEC 61643-11 | 3,70 kV         |
| Рівень напруги $U_p$ L-N/PEN згідно з IEC 61643-11               | 3700 V          |
| Тип напруги живлення                                             | Постійний струм |

##### Електричний струм

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Номінальний розрядний струм $I_n$ 8-20 мкс L-N(PEN)/N-PE IEC 61643 | 15 kA |
| Максимальний розряд ( $I_{max}$ ) L-N(PEN)/ N-PE                   | 40 kA |

##### Розміри

|         |          |
|---------|----------|
| Висота  | 89,80 mm |
| Ширина  | 53,40 mm |
| Глибина | 56,1 mm  |

##### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -40 - 80 °C |
|--------------------|-------------|

##### Конфігурація мережі

|            |    |
|------------|----|
| Тип мережі | DC |
|------------|----|

##### Обладнання

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| З дистанційним сигнальним контактом | Hi |
|-------------------------------------|----|

##### Під'єднання

|                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Переріз входу й виходу із гвинтовим з'єднанням для гнучких провідників        | 1,5 - 25 mm <sup>2</sup>   |
| З'єднувальна здатність верхньої та нижньої гвинтових клем із масивним кабелем | 1,5 - 35 mm <sup>2</sup>   |
| Сигнальний контакт поперечного перерізу                                       | 0,14 - 1,5 mm <sup>2</sup> |

##### Стандарти

|                      |    |
|----------------------|----|
| Клас вимог IEC 61643 | T2 |
|----------------------|----|

##### Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

##### Установлення, монтаж

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Номінальний момент затягування | 3 - 4,5 Nm |
|--------------------------------|------------|

##### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |