

	MGSWA	MGSWL	MGSW1L
Высота (U)	от 4 до 21	от 4 до 18	от 4 до 18
Глубина (мм)	350, 500, 600, 700, 800	350, 500, 600	400 500, 600
Перфорация под вентилятор 120×120 мм	боковые стенки	крыша и дно	крыша и дно
Форма перфорации отверстий под вентилятор	шестиугольник	шестиугольник	круг
Толщина металла в мм (стенки/рама/направляющие)	1.0/1.0/1.5	0.8/1.0/1.5	0.8/1.5/1.5
Допустимая нагрузка {кг}	80	50	70
Тип направляющих	S-образный	Г-образный	Г-образный
Маркировка юнитов	да	нет	нет
Винты заземления M4	есть	нет	нет
Возможность установки опор M10	есть	нет	нет
Порошковая покраска	матовая шагрень	шагрень	шагрень
Подвод кабеля сверху и снизу	выдвижные вводы	высечка для выламывания	высечка для выламывания
Подвод кабеля сзади	высечка для выламывания	высечка для выламывания	высечка для выламывания
Перфорация на каркасе	боковые грани	нет	нет
Перфорация крыша/дно	спереди/снизу	спереди/снизу	спереди/снизу
Колличество пар направляющих в комплекте	1	1	1
Совместимость направляющих UA-MGSWA-R	да	да	да
Возможность менять сторону открытия дверей	да	да	да